



	Lieferumfang Battery charger, 230V connection cable Produktbeschreibung IU0U Batterieladegerät, 15 A, 12 V
ABMESSUNGEN	Abmessungen Produkttiefe 238 mm Abmessungen Produkthöhe 63 mm Abmessungen Produktbreite 179 mm Nettogewicht 1.6 kg
ELEKTRIK	Eingangsspannung (AC) 110/230 V Ausgangsstrom 15.00 A Eingangsfrequenz 50/60 Hz Batterietyp AGM, Blei, Gel IP-Schutzklasse IP20
PERFORMANCE	Wirkungsgrad $\leq 87\%$ Dauerleistung bei 25 °C 225.00 W Min. Betriebstemperatur -20.00 °C Max. Betriebstemperatur 50.00 °C

DAS SCHONT IHRE BATTERIE

Mit dem PerfectCharge IU0U Batterieladegerät sind Batterien immer zu 100 % geladen. Mindestens einmal im Monat sollten Sie Ihrer Batterie diesen Luxus gönnen. Denn das ist die beste Methode, um die Langlebigkeit von Batterien zu erhalten. Bei nicht vollständiger Ladung kann Sulfatierung auftreten und die Batterie vorzeitig altern lassen.

- Schonendes Laden von 12-V-Batterien mit optimierter 6-stufiger IU0U-Ladetechnologie
- Gleichzeitiges Laden einer Batterie plus Starterbatterie
- Äußerst kompakte und leichte Ausführung, einfach zu montieren
- Ruhemodus für ein geräuschloses Laden mit halber Leistung – ideal bei Nacht oder auf elektrisch schwach abgesicherten Parkplätzen
- Beinhaltet standardmäßig eine Schnittstelle für eine reibungslose Integration in existierende CAN-Bus-Systeme